



STANDARDMODULE

Modulare Lösungen, CAN-fähig
Individuell konfigurierbar

CAN-BUS-Standardeingabemodule



Ausführungen

Tastenfeld*	2x2	2x3	2x4	2x5
Abmessungen (BxHxT) in mm	57x57x27	78x57x27	99x57x27	120x57x27
Beleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> Nachdesignbeleuchtung gelb Wahlweise ganzflächige Signalbeleuchtung bzw. eine oder zwei Signal-LEDs innerhalb der Tastenfläche Farbwechsel möglich 			
Betätigungskraft	<ul style="list-style-type: none"> 4,5 N, optional 1,5 bis 9,8 N möglich 			
Schaltspiele	<ul style="list-style-type: none"> $2,5 \times 10^5$ bis 1×10^6 			
Schutzgrad	<ul style="list-style-type: none"> IP65 			
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> Fingerführungsvorsatz Individuelles Foliendesign Dichtung zum Einbauraum 			

Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung	<ul style="list-style-type: none"> 12V / 24V DC 		
Betriebstemperatur	<ul style="list-style-type: none"> -30°C bis +65°C 		
CAN-Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> 1 x ISO 11898 		
Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> Adressierung Abschlusswiderstand Baudrate 	<ul style="list-style-type: none"> mittels Software einstellbar mittels Software einstellbar mittels Software einstellbar 	
Optional	<ul style="list-style-type: none"> Digitale und analoge Eingänge Zweite CAN-Schnittstelle 		

* weitere Ausführungen auf Anfrage



GRIESSBACH GMBH

Im Biotechnologiepark D-14943 Luckenwalde Tel.: +49 (0)33 71-62 62-0 www.griessbach.de